



- MAX-CRI 500 鍍鋅鋼板活動隔間牆 材質說明
1. 本隔間標準依CNS8072適用於建築物內部空間分隔用牆。
 2. 可分解移裝重覆使用之活動隔間牆。
 3. 牆面安裝總厚度50MM。
 4. 門扇表面材同牆板面材，內襯蜂巢紙箔貼合而成，總厚度42MM。
 5. 隔間牆補強材為18X49X0.72mm t M型鍍鋅鋼板。
 6. 門框、轉角料及牆面收邊使用1.2MM t 以上之鋁合金。
 7. 天軌、地軌、踢角板及窗框皆為1.2MM t 以上之鋁合金。
 8. 牆板與牆板連接採用凹型與方管嵌合而成之理想活動隔間牆。
 9. 本產品須通過內政部(CNS12514)建築物構造耐燃測試法，合乎1小時防火時效加熱試驗規格。
 10. 承包商應於進場前提供樣品，隔間詳圖，內政部建築新技術，新工法，新設備及新材料審核認可。
 11. 承包商必須具備建築物室內裝修登記證。

設計	比例	-----
標準	日期	-----
備註	備註	


永業空調工程有限公司
 服務專線：(02)2268-9427
 連絡地址：北縣土城市永安街86巷1號1樓
 E-mail: eternitw@ms25.hinet.net

圖名	P12.岩棉防火1小時500-06	圖號	
業務編號		存檔路徑	