



MAX-CR1 500 鍍鋅鋼板活動隔間牆 材質說明

1. 本隔間標準依 CNS8072 適用於建築物內部空間分隔用牆。
 2. 可分解移裝 重複使用之活動隔間牆。
 3. 本面板採用厚度 0.6MM 之鍍鋅鋼板，內襯 PU 發泡體 49mm 貼合而成。
 4. 牆面安裝總厚度 50MM。
 5. 門扇表面材同牆板面材，內襯蜂巢紙蕊貼合而成，總厚度 42MM。
 6. 隔間牆補強材為 18X49X0.72mm t M 型鍍鋅鋼板。
 7. 門框、轉角料及牆面收邊使用 1.2MM t 以上之鋁合金。
 8. 天軌、地軌、踢角板及窗框皆為 1.2MM t 以上之鋁合金。
 9. 牆板與牆板連接採用凹型與方管嵌合而成之理想活動隔間牆。
 10. 本產品須通過內政部 CNS6532 耐燃二級及建築技術規格。
- 建築設計施工編第 88 條耐火板之規定。
9. 承包商應於進場前提供樣品，隔間詳圖，內政部建築新技術，新工法，新設備及新材料審核認可。
10. 承包商必須具備建築物室內裝修登記證。

設計	比例	-----	圖名	PU發泡耐燃二級庫板隔間	圖號	
標準	日期	-----	圖號	業務編號		
備註	備註		存檔路徑			


永業空調工程有限公司
 服務專線：(02)2268-9427
 總經地址：北縣土城市永安街86巷1號1樓
 E-mail: eternitw@ms25.hinet.net