



- MAX-CRI 500 鍍錫鋼板活動隔間牆 材質說明
1. 本隔間標準係依 CNS8072 適用於建築物內部空間分隔用牆，可分解移裝重疊使用之活動隔間牆。
 2. 本面板採用厚度 0.6MM 之鍍錫鋼板，內襯陶瓷纖維紙黏貼而成，牆面安裝總厚度 50MM。
 3. 門扇表面材同牆板面材，內襯蜂巢紙黏貼而成，總厚度 42MM。
 4. 隔間補強材為 18X49X10.72mm 之 M 型鍍錫鋼板。
 5. 門框、轉角料及牆面收邊使用 1.2MM t 以上之鋁合金。
 6. 天軌、地軌、踢角板及管框皆為 1.2MM t 以上之鋁合金。
 7. 牆板與牆板連接採用凹型與方管嵌合而成之理想活動隔間牆。
 8. 本產品須通過內政部 CNS552 耐火一級及建築技術規格，建築設計施工編第 88 條耐火板之規定。
 9. 隔音性能可達到 20dB。
 10. 承包商應於進場前提供樣品、隔間詳圖，內政部建築新技術，新工法、新設備及新材料審核認可。
 11. 承包商必須具備建築物室內裝修登記證。

設計	比例	圖名	圖號
核准	日期	陶瓷蜂巢耐燃一級庫板隔間	業務編號
備註	備註	存檔路徑	
永業空調工程有限公司 服務專線：(02)2268-9427 連絡地址：北縣土城市永安街86巷1號1樓 E-mail: eternitiw@ms25.hinet.net			